


oprawa hermetyczna (IP65) ze źródłem światła LED 60W
z przetwornicą CCD, 4000K, o kącie świecenia min. 160stopni
wysokość (gł.) oprawy nie może przekraczać 95mm,
kolor oprawy: czarny

lampa typu spot



monitor odcykowy 22" umieszczony w szczelnej skrzyni - rozdzielniczy elektrycznej wykonanej z ABS, o stopniu ochrony IP65, o wymiarach 50x35cm, głębokość skrzyni dopasować do przekroju tunelu

obudowa wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2mm z widocznymi spawami na krawędziach łączących płaszczyny switch 8-portowy ukryty w zabudowie

kotwienie obudowy do ściany i stropu-kotwa lub wkręt zakończony główką sześciokątną M10

oprawa hermetyczna (IP65) ze źródłem światła LED 60W z przetwornicą CCD, 4000K, o kącie świecenia min. 160stopni, wysokość (gł.) oprawy nie może przekraczać 95mm, kolor oprawy: czarny


monitor dotykowy 22" umieszczony w szczelnej skrzyni - rozdzielnicy elektrycznej wykonanej z ABS, o stopniu ochrony IP65, o wymiarach 50x35cm, głębokość skrzyni dopasować do przekroju tunelu

obudowa wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2mm z widocznymi spawami na krawędziach łączących płaszczyny

switch 8-portowy ukryty w zabudowie kotwienie obudowy do ściany i stropu-kotwa lub wkręt zakończony główką sześciokątną M10

tunel o przekroju owalnym

oświetlenie podłogowe-oprawy umieszczone na wys. 50cm,
kolor oprawy: czarny, przewód natynkowy mocowany do ściany
za pomocą haczyków



oprawa hermetyczna (IP65) ze źródłem światła LED 60W
z przetwornicą CCD, 4000K, o kącie świecenia min. 160stopni;
wysokość (gł.) oprawy nie może przekraczać 95mm,
kolor oprawy: czarny

monitor dotykowy 22" umieszczony w szczególnej skrzyni rozdzielniczej elektrycznej wykonanej z ABS, o stopniu ochrony IP65, o wymiarach 50x35cm, głębokość skrzyni dopasować do przekroju tunelu

lampa typu spot	lampa typu track	lampa typu panel	lampa typu led
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

obudowa wykonana z blachy stalowej o gr.1,2mm z widocznymi spawami na krawędziach łączących płaszczyzny

switch 8-portowy ukryty w zabudowie

zakotwienie obudowy do ściany i stropu-kotwa lub wkręt

oświetlenie podlogowe-oprawy umieszczone na wys.50cm,
kolor oprawy: czarny, przewód natynkowy mocowany do ściany
za pomocą haczyków

tunel o przekroju owalnym

UWAGI

[illegible]

MTMA Sp. z o.o.
ul. Dęczyński 9/4
40-059 Katowice
tel. +48 607 247 023
e-mail: biuro@mtma.pl

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy interaktywnej trasy historycznej w ramach zadania "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wznoszącego i muru oporowego w Oświęcimiu"

Investor

Urząd Miasta Oświęcim

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

STANOWISKO S12

Data: WRZESIEŃ 2018 Skala: 1:20
Format druku: A2

wymiały podano w [cm]

Udozupienianie tylko jako wydruk w kolorze.